

CHLOR*RID Saltoppløser

Løser opp og fjerner salt og andre forurensinger før påføring av belegg

CHLOR*RID er et unik, patentert organisk bindingskjemisk produkt som hjelper til med å fjerne klorider, sulfater, overflatesalter og olje. Det er biologisk nedbrytbart og inneholder ingen flyktige organiske forbindelser. CHLOR*RID er enkelt å bruke, utgjør ingen helseproblemer, og krever ingen spesielle sertifiseringer.



Overflatebeleggetseleggets holdbarhet er avhengig av kvaliteten på det utførte forarbeidet og er helt avgjørende for at den spesifiserte holdbarheten faktisk holder. Blant annet må alt av forurensinger (salter, olje, osv) fjernes helt før belegget påføres. Tidlig nedbrytning av belegget betyr tidlig korrodering med påfølgende skader og svekkelse av stålstrukturen.

Å oppnå ren overflate kan ofte by på store utfordringer. Spesielt er fjerning av salt ofte svært krevende. Salt er ikke bare et problem i kystnære strøk, men er også et minst like stort problem på stålstrukturer langs veier som saltes i vinterperioden. Salt under belegget forårsaker store kostnader for de som må betale regningen!



Å oppnå kravet til maks tillatt saltnivå (som oftest satt til maksimum 20 mg/kvm) er ofte vanskelig og i mange tilfeller umulig, selv etter mange omganger med høytrykkrens med rent vann, eventuelt steamrens. Vann til renseprosessen må i tillegg ofte fraktes i store vannbeholdere fra et annet sted.

I områder med kraftige korroderinger sitter saltet godt inn i porene og lar seg ikke fjerne med vann alene. Med CHLOR*RID blandet i vannet holder det som oftest med høytrykksrenseren (200 bar), etter blåserens. Benyttes våtblåsing som rensemethode, blandes CHLOR*RID i rensevannet. Kontakt oss for mer informasjon

BRUKERVEILEDNING

HØYTRYKKS VASK	1. CHLOR*RID tilsettes i vannet i høytrykksspyleren, vanligvis med et fortynningsforhold på 1:100. Fortynningsforholdet er avhengig av forurensningsnivå og vannkvalitet. Enkelte ganger kan et blandingsforhold på 1:150–200 også være tilstrekkelig. Dette må først testes 2. Tilsett CHLOR*RID i vannbeholderen. 3. 200 BAR anbefales. Du bør også bruke en ikke-roterende dyse. <u>Skyll spyler og vannslange før påføring.</u> 4. Hold trykkdysen vinkelrett mot overflaten og maks 30 cm unna, for å sikre at alle overflater blir vasket med direkte høytrykk. Spyl områder med dype groper lenge, slik at CHLOR*RID får ekstra tid til å løse opp forurensingene. Ikke skyll. 5. Gjennomsnittlig påføringsareal er 30 til 90 m² per gallon (3,8 liter) CHLOR*RID
VÅTBLÅSING	1. Tilsett CHLOR*RID i 1 gallon (3,8 liter) per overflate på 30-90 m² som skal blåserenses med rent vann. (Typisk fortynningsforhold er 1:100. (Eventuelt forhold som beskrevet over) 2. Om nødvendig tilsettes CHLOR*RID i skyllevannet i forhold 1:500

HÅNDVASK (Se egen prosedyre for rep med ZINGA på varmgalvanisering)	Mindre reparasjoner/vedlikehold, eller når prosjektet er praktisk umulig å rigges med utstyr for fult blåse- og høytrykkrens, kan rensen utføres for hånd. 1. Blandingsforhold CHLOR*RID/vann: 1:4 2. Blandingen skrubbes godt inn med en grønn Scotch Brite. Dette må utføres grundig nok til at saltene blir fult oppløst 3. Skylls godt med rent vann. Bruk vannslange om mulig
---	--

Saltforekomster er ikke et problem bare for den marine industrien, skip, offshore og strukturer langs den salte kysten. Salt finnes over alt i atmosfæren og er i tillegg et stort problem for infrastruktur langs veier som saltes i vinterperioden.

CHLOR*TEST

En revolusjonerende, enkel metode for å måle saltenivået på stålets overflate. Metoden er enkel, den er gir nøyaktige resultater og det kreves ikke andre måleinstrumenter.



Det er vanlig å måle klorider ved både kvalitative og kvantitative metoder, og terskelen for akseptable nivåer faller, men de omfattende og kompliserte metodene for testing har forblitt de samme - til nå!

CHLOR * TEST er komplett og enkel å bruke og selv den minst erfarne kan få nøyaktige resultater. En felttest som er enkel å bruke og er mer pålitelig enn andre testmetoder.

Vennligst kontakt oss om du ønsker mer informasjon og veiledning,



ZINGA Norway AS

Tjuholmen Alle 3

0252 OSLO

Tlf +47 23891035 / +47 90182992

post@zinga.no www.zinga.no

Opplysningene gitt er kun indikative og er gitt ut fra vår beste kunnskap, på grunnlag av praktisk erfaring og utprøving. Vi har ikke kontroll over forholdene og metodene for håndtering, oppbevaring, bruk og avhending av produktet, og dette er derfor ikke vårt ansvar. Av disse og andre grunner påtar vi oss intet ansvar for tap, skade eller kostnader som forårsakes av eller som på noen måte er knyttet til håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet. Eventuelle krav med hensyn til mangler må fremsettes innen 3 måneder etter at varene er mottatt, med angivelse av partinummer. Vi forbeholder oss retten til å endre resepten dersom råstoffets egenskaper endrer seg.